

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, kątowna przekładnia planetarna, proste zęby, Ø 120 mm, redukcja 12:1, 13 min łuku, 260 N.m

GBY120012K

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32i Lexium 32 Lexium 62 ILM Lexium 52 Lexium 62
Typ produktu lub komponentu	Kątowna przekładnia planetarna
Typ przekładni	Proste zęby
Skrócona nazwa urządzenia	GBY
Zgodność produktu	BMI (100 mm, 3 stopy silnika) BMH (100 mm, 3 stopy silnika) BSH (100 mm, 3 stopy silnika) BMH (140 mm, 1 stopy silnika) BSH (140 mm, 1 stopy silnika) SH3 MH3 ILM
Średnica zewnętrzna przekładni	120 mm
Stopień redukcji	12:1

Parametry uzupełniające

Maximum torsional backlash	13 min łuku
Sztywność skrętna	13 Nm/łuk na min
Kolor obudowy	Czarny
Materiał obudowy	Czarne aluminium anodowane
Materiał wału	C 45
Dodatkowe informacje	Nasmarowane na cały okres użytkowania
Czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. w 100 obr/min w 30 °C
Miejsce montażu	Każda pozycja
Efektywność	92 %
Maksymalna siła promieniowa Fr	1500 N w 100 obr/min, siła w średniej odległości z wałka wyjściowego w czasie 30000 godzin przy 30 °C
Maksymalna siła osiowa Fa	2100 N w 100 obr/min, podczas 30000 godzin przy 30 °C
Moment of inertia	5,6 kg.cm ²
Ciągły moment wyjściowy	260 N.m w 100 obr/min w 30 °C
Maksymalny moment wyjściowy	416 N.m w 100 obr/min w 30 °C

Masa produktu	14 kg
Input diameter	24,0 mm

Środowisko pracy

Poziom hałasu	75 dB w 1 m, brak obciążenia
Stopień ochrony IP	Wyjście wału: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,0 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	31,5 cm
Waga opakowania 1	11,794 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm
Waga opakowania 2	71,37 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

GBY120012K

Dimensions Drawings

Dimensions with Servo Motor Adaptation Kit



- (1) GBK adaptation kit
- (2) GBK adaptation kit related dimensions a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 depend on the gearbox and servo motor combination
- Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	a6
221.5	55	50	5	28	8	115	80 h7	25 h7	M10 x 16	100	123.7

Values in in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	a6
8.72	2.17	1.97	0.197	1.10	0.31	4.53	3.15 h7	0.98 h7	M10 x 0.63	3.94	4.87

Zalecane zamienniki