



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys GK1
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	GK1 E
Opis biegunów	3P + N

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna
Miejsce montażu	Pionowy (tolerancja: +/- 23°)
Typ sterowania	Dźwignia
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	Obwód zasilający: 690 V prąd przemienny (AC) Obwód sygnalizacyjny: 500 V prąd przemienny (AC) Obwód sygnalizacyjny: 440 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	50 A dla Obwód zasilający 6 A dla obwód sygnalizacyjny
Typ i ułożenie styków	1 NO wczesne wyłączenie
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
Typ bezpiecznika	AM GG
Przylączy - zaciski	Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² stały Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 2,5...25 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Obwód zasilający: złącze 1 kabel (kable) 2,5...16 mm ² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	2 N.m Obwód zasilający: na złącze

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Stopień ochrony IP	IP20
Działanie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy	-50...70 °C
Wysokość	97 mm
Szerokość	114 mm
Głębokość	89,5 mm

Masa produktu	0,57 kg
---------------	---------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	672 g
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------