


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok styków pomocniczych TeSys GS 32A 1NO 1NC

GS1AM110

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AM
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Test sygnalizacji pozycji O i I
Zgodność gamy	TeSys (TeSys GS) rozłącznik bezpiecznikowy Fupact (FuPacT GS) rozłącznik bezpiecznikowy
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Działanie styków	Wczesne wyłączenie
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	6 A w 120 V AC-15 3 A w 240 V AC-15 1,8 A w 400 V AC-15 1,5 A w 480 V AC-15 2,8 A w 24 V DC-13 1,4 A w 48 V DC-13 0,55 A w 125 V DC-13 0,27 A w 250 V DC-13 0,15 A w 400 V DC-13

Parametry uzupełniające

Trwałość mechaniczna	5 Mcykli
Trwałość elektryczna	1 Mcykli AC-15
Switch rated current	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
Typ bezpiecznika	NFC DIN BS CC J
Rodzaj uchwytu roboczego	Przedni zewnętrzny

	Prawa strona zewnętrzna Zewnętrzna lewa strona
Miejsce montażu	Panel przedni
Masa produktu	0,015 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	2 cm
Waga opakowania 1	13 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	707 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki