

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Przedłużenie dźwigni do rozłącznika TeSys GS 200x10x10mm 50-400A



GS2AE22

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS2AE
Typ produktu lub komponentu	Przedłużenie wału
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do sterowania
Zgodność gamy	TeSys (TeSys GS) GS2F TeSys (TeSys GS) GS2G TeSys (TeSys GS) GS2J TeSys (TeSys GS) GS2K TeSys (TeSys GS) GS2L TeSys (TeSys GS) GS2M TeSys (TeSys GS) GS2N TeSys (TeSys GS) GS2P TeSys (TeSys GS) GS2Q Fupact (FuPacT GS) GSC50 Fupact (FuPacT GS) GSB63 Fupact (FuPacT GS) GSD63 Fupact (FuPacT GS) GSB100 Fupact (FuPacT GS) GSC125 Fupact (FuPacT GS) GSD125 Fupact (FuPacT GS) GSD160 Fupact (FuPacT GS) GSB200 Fupact (FuPacT GS) GSB250 Fupact (FuPacT GS) GSD250 Fupact (FuPacT GS) GSB400 Fupact (FuPacT GS) GSD400
Switch rated current	50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A

Parametry uzupełniające

Długość	200 mm
Przekrój wału	10 x 10 mm
Masa produktu	0,16 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,1 cm

Szerokość opakowania 1	8,7 cm
Długość opakowania 1	20,5 cm
Waga opakowania 1	160,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki