

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Uchwyt zewnętrzny drzwiowy czerwony IP65 32-63A

GS2AH220

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS2AH
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Zgodność gamy	TeSys (TeSys GS) GS1D TeSys (TeSys GS) GS2F TeSys (TeSys GS) GS2G Fupact (FuPacT GS) GSB32 Fupact (FuPacT GS) GSC50
Rodzaj uchwytu roboczego	Prawa strona zewnętrzna
Kolor uchwytu	Czerwony
Kolor uchwytu płyty czołowej	Żółty

Parametry uzupełniające

Handle positions	O-I
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Zamykany w pozycji 0
Switch rated current	32 A 50 A 63 A
Normy	IEC
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	15 cm
Długość opakowania 1	15 cm
Waga opakowania 1	199 g

Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,56 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki