



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2DM
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Typ koordynacji	Typ 1
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	1.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz 1.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 2.5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V AC 50/60 Hz
Prąd wyzwiania magnetycznego	51 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 blok kombinacyjny GV2AF3 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME 1 3-stycznik spolaryzowany
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	2,5...4 A
Znamionowy prąd wyłączalny	Iq 50 kA at 400/415 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 50 kA at 440 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 50 kA at 500 V conforming to IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,596 kg
Wysokość	176,4 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	99,6 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	728 g
Wysokość dla opakowania 1	5,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	25,5 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------