

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Bloki zasilające zestaw szyn przez GV1L3

GV2G05

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	FT
Skrócona nazwa urządzenia	GV2G
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów	3P
Zgodność gamy	TeSys GV3 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd pracy [Ie]	63 A
Miejsce montażu	35 mm szyna DIN
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe 1 stały AWG 4 Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...16 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...16 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...25 mm² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...4 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...6 mm² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5...4 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 elastyczny AWG 4
Moment dokręcania	1,7 N.m - w zaciski śrubowe 2,2 N.m - w złącze
Masa produktu	0,115 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,1 cm
Szerokość opakowania 1	11,9 cm
Długość opakowania 1	15,2 cm

Waga opakowania 1	120,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,866 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	640
Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	85,85 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki