

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Grzybek bezpieczeństwa do obudowy GV2 odblokowanie przez przekręcenie

GV2K031

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	GV3 LE
Typ produktu lub komponentu	Przycisk awaryjnego stopu z główką grzybkową
Skrócona nazwa urządzenia	GV2K
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	GV2MC LE1GVMEK GV2MP
Typ elementu napędowego	Blokada zapadkowa obrót w celu odblokowania
Średnica	40 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 zestaw uszczelniający IP55
Wysokość	48 mm
Szerokość	73 mm
Masa produktu	0,115 kg
Kolor	Czerwony

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	137,500 g
Jednostka miary opakowania 2	S02

Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,311 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	44,968 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki