

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyłącznik silnikowy GV2ME napęd przyciskowy 0,63-1A zaciski śrubowe

GV2ME056

### Parametry podstawowe

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów              | TeSys Deca              |
| Nazwa produktu              | TeSys GV2<br>TeSys Deca |
| Typ produktu lub komponentu | Motor circuit breaker   |
| Skrócona nazwa urządzenia   | GV2ME                   |
| Zastosowanie urządzenia     | Motor protection        |
| Technologia wyzwalacza      | Termomagnetyczny        |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis biegunów                                                          | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj sieci                                                           | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategoria użytkowania                                                  | Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2<br>AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Częstotliwość sieciowa                                                 | 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sposób mocowania                                                       | 35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty<br>Panel: przykręcony (with adaptor plate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moc silnika w kW                                                       | 0,25 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,55 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zdolność wyłączenia                                                    | 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny                        | 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>100 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2                          |
| Typ sterowania                                                         | Przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [In] prąd znamionowy                                                   | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego                                 | 0,63...1 A zgodnie z IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prąd wyzwalania magnetycznego                                          | 13 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 1 A zgodnie z IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2                                |
| Wrażliwość na zanik fazy                        | Tak zgodnie z IEC 60947-4-1                               |
| Funkcja izolacyjna                              | Tak zgodnie z IEC 60947-1 § 7-1-6                         |
| Strata mocy na biegun                           | 2,5 W                                                     |
| Trwałość mechaniczna                            | 100000 cykl                                               |
| Trwałość elektryczna                            | 100000 cykl dla AC-3 w 415 V In                           |
| Tryb pracy                                      | Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1                            |
| Szerokość                                       | 45 mm                                                     |
| Wysokość                                        | 89 mm                                                     |
| Głębokość                                       | 78,5 mm                                                   |
| Masa produktu                                   | 0,26 kg                                                   |
| Kolor                                           | Ciemnoszary                                               |
| Rozstaw przyłączy                               | 13,5 mm bez rozszerzenia                                  |

### Środowisko pracy

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 60947-4-1                                                                    |
| Certyfikaty produktu                          | CCC<br>UL<br>CSA<br>EAC<br>ATEX<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>RINA<br>DNV-GL<br>UKCA |
| Stopień ochrony IK                            | IK04                                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                            | IP20 zgodnie z IEC 60529                                                                              |
| Odporność klimatyczna                         | zgodnie z IACS E10                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -40...80 °C                                                                                           |
| Odporność ogniowa                             | 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla pracy               | -20...60 °C                                                                                           |
| Odporność mechaniczna                         | Wstrząsy: 30 Gn przez 11 ms<br>Wibracje: 5 Gn, 5...150 Hz                                             |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m                                                                                                |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,8 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,6 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 238,0 g |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24       |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 6,039 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

### Zalecane zamienniki