

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styki pomocnicze wyłącznika silnikowego GV4 1NO 1NC

GV4AE11

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV4AE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Zgodność gamy	TeSys (TeSys GV4) TeSys (TeSys BV4)
Konfiguracja styku pomocniczego	1 NO/NZ
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	<= 690 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	5 A zgodnie z IEC 60947-5-1 5 A zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 5 A zgodnie z UL 508
Sposób montażu	Montaż wewnętrzny

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	5 A <= 690 V AC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 5 A <= 48 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1
Moc znamionowa w VA	120 VA AC-12 w 24 V zgodnie z IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 w 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 w 110/127 V zgodnie z IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 w 230/240 V zgodnie z IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 w 380/440 V zgodnie z IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 w 660/690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Moc znamionowa w W	DC-12: 120 W 24 V zgodnie z IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V zgodnie z IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1

Parametry bezpiecznika dobezpieczającego	5 A gG w 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Minimalny prąd łączeniowy	2 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Trwałość mechaniczna	40000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski sprężynowe 1 0,5...1,5 mm² - sztywność kabla: elastyczny bez końcówki kablowej
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
------------------------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	11,000 cm
Waga opakowania 1	24,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	4,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	251,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	220
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	6,353 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki