

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz zanikowy MN 208-240V AC GV4

GV4AU247

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	TeSys (TeSys GV4) TeSys (TeSys BV4)
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	240 V zgodnie z IEC 60947-1
Próg napięcia wyzwalającego	< 0.35 Un failsafe opening 0.35...0.7 Un possible opening 0.85...1.1 Un enabled closing
Sposób montażu	Montaż wewnętrzny
Pobór mocy przyciąganie w VA	7 VA
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	7 VA
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Czas pracy	< 50 ms
Przyłącza - zaciski	Zaciski sprężynowe 1 0,5...1,5 mm ² - sztywność kabla: elastyczny bez końcówki kablowej
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
------------------------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,6 cm

Szerokość opakowania 1	6,2 cm
Długość opakowania 1	8,6 cm
Waga opakowania 1	64,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,8 cm
Szerokość opakowania 2	13,2 cm
Długość opakowania 2	18,6 cm
Waga opakowania 2	690,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	4,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki