



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV7AE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Zgodność gamy	TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV6 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Konfiguracja styku pomocniczego	1 Z/O
Tyk styków dodatkowych	Standard contacts
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	6 A zgodnie z IEC 60947-5-1
[U _e] znamionowe napięcie łączeniowe	<= 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz <= 250 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	6 A AC-12 U _e : <= 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 6 A AC-15 U _e : <= 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 5 A AC-15 U _e : 110...127 V zgodnie z IEC 60947-5-1 4 A AC-15 U _e : 230...240 V zgodnie z IEC 60947-5-1 3 A AC-15 U _e : 380...440 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,1 A AC-15 U _e : 660...690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 2,5 A DC-12 U _e : <= 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,8 A DC-12 U _e : 110 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,3 A DC-12 U _e : 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1 1 A DC-14 U _e : <= 24 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,5 A DC-14 U _e : 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,2 A DC-14 U _e : 110 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,05 A DC-14 U _e : 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	690 V conforming to IEC 60947-1
--	---------------------------------

Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A maksimum GB2CB... Odłącznik 10 A maksimum
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Miejsce montażu	Inside the circuit breaker
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny
Masa produktu	0,015 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	25 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	246 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	300
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,091 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------