



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka wybijakowa
Skrócona nazwa urządzenia	GV7AS
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	TeSys TeSys GV5 TeSys GV6 TeSys TeSys GV7

Parametry uzupełniające

[Uc] control circuit voltage	200...240 V AC 50/60 Hz
Ograniczenie napięcia obwodu sterującego	0,7...1,1 Un
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-1 600 V AC conforming to UL 508 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 14
Napięcie powodujące wyzwolenie	0,2...0,75 Ue
Pobór mocy przyciąganie w VA	10 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	5 VA AC
Czas pracy	< 50 ms zgodnie z IEC 60947-1
Współczynnik obciążenia	100 %
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm ² stały
Moment dokręcania	1.2 N.m on screw clamp terminals
Masa produktu	0,105 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,120 kg
-----------------------	----------

Wysokość dla opakowania 1	0,400 cm
Szerokość dla opakowania 1	0,830 cm
Długość dla opakowania 1	0,630 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------