

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Styk pomocniczy bezzwłoczny 1NO i sygnalizacji awarii 1NC

GVAD1001

### Parametry podstawowe

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia   | GVAD                                                    |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy blok styków                                   |
| Zgodność produktu           | GV2P<br>GV2LE<br>GV3L<br>GV2ME<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV2L |
| Miejsce montażu             | Lewa strona                                             |
| Rodzaj styków pomocniczych  | Sygnał błędu 1 NO                                       |
| Kombinacja styków           | 1 NO + 1 NZ                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 690 V zgodnie z IEC 60947-1<br>300 V zgodnie z UL 508<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 48...690 V prąd przemienny (AC)<br>24...240 V prąd stały (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 6 A<br>2,5 A dla sygnalizacja usterek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj zabezpieczenia                                                  | GB2CB... Odłącznik<br>Bezpiecznik gG 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trwałość mechaniczna                                                   | 100000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimalny prąd łączeniowy                                              | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimalne napięcie wyłączeniowe                                        | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moc znamionowa moc w VA                                                | 300 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>414 VA w 690 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>500 VA w 110...127 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>500 VA w 500 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>650 VA w 440 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>720 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>850 VA w 380...415 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>36 VA w 24 V AC-14 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl<br>48 VA w 48 V AC-14 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl<br>72 VA w 110...127 V AC-14 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl |
| Moc znamionowa w W                                                     | 120 W w 240 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>140 W w 110 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>140 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

180 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl  
240 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl  
15 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl  
24 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl  
9 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Moment dokręcania | 1,4 N.m - w zaciski śrubowe |
| Wysokość          | 89 mm                       |
| Szerokość         | 9,3 mm                      |
| Głębokość         | 66 mm                       |
| Masa produktu     | 0,055 kg                    |
| Kolor             | Ciemnoszary                 |

### Środowisko pracy

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne |
| Certyfikaty produktu         | UKCA                |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 46,500 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 9,500 cm  |
| Długość opakowania 2           | 15,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 516,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60        |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 3,347 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                       | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki