

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Blok styków bezzwłocznych, TeSys Deca, 1NO+1NC, montaż przedni, GV2

GVAE11

### Parametry podstawowe

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia   | GVAE                                                    |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy blok styków                                   |
| Zgodność produktu           | GV2P<br>GV2RT<br>GV2ME<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV3P<br>GV2L |
| Miejsce montażu             | Strona przenia                                          |
| Kombinacja styków           | 1 NO + 1 NZ                                             |
| Ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 10 szt.                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 300 V zgodnie z UL 508<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14<br>250 V zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                             |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 24...240 V prąd przemienny (AC)<br>24...60 V prąd stały (DC)                                                                                                                                                                                                         |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj zabezpieczenia                                                  | Bezpiecznik gG 10 A<br>Odłącznik GB2CB06 10 A                                                                                                                                                                                                                        |
| Trwałość mechaniczna                                                   | 100000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimalny prąd łączeniowy                                              | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimalne napięcie wyłączeniowe                                        | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc znamionowa moc w VA                                                | 120 VA w 110...120 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>120 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>48 VA w 24 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>60 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl |
| Moc znamionowa w W                                                     | 15 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>24 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>9 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl                                                                                   |
| Moment dokręcania                                                      | 1,4 N.m - w zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość                                                               | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                                     | 45 mm                                                                                                                                                                     |
| Głębokość                                     | 29 mm                                                                                                                                                                     |
| Masa produktu                                 | 0,02 kg                                                                                                                                                                   |
| <b>Środowisko pracy</b>                       |                                                                                                                                                                           |
| Charakterystyka środowiskowa                  | Środowisko normalne                                                                                                                                                       |
| Certyfikaty produktu                          | UKCA                                                                                                                                                                      |
| <b>Jednostka opakowania</b>                   |                                                                                                                                                                           |
| Jednostka miary opakowania 1                  | PCE                                                                                                                                                                       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1                | 1                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania 1                         | 1,2 cm                                                                                                                                                                    |
| Szerokość opakowania 1                        | 6 cm                                                                                                                                                                      |
| Długość opakowania 1                          | 7 cm                                                                                                                                                                      |
| Waga opakowania 1                             | 17 g                                                                                                                                                                      |
| Jednostka miary opakowania 2                  | BB1                                                                                                                                                                       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2                | 10                                                                                                                                                                        |
| Wysokość opakowania 2                         | 6,2 cm                                                                                                                                                                    |
| Szerokość opakowania 2                        | 12 cm                                                                                                                                                                     |
| Długość opakowania 2                          | 7,4 cm                                                                                                                                                                    |
| Waga opakowania 2                             | 174 g                                                                                                                                                                     |
| Jednostka miary opakowania 3                  | S02                                                                                                                                                                       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3                | 220                                                                                                                                                                       |
| Wysokość opakowania 3                         | 15 cm                                                                                                                                                                     |
| Szerokość opakowania 3                        | 30 cm                                                                                                                                                                     |
| Długość opakowania 3                          | 40 cm                                                                                                                                                                     |
| Waga opakowania 3                             | 4,383 kg                                                                                                                                                                  |
| <b>Oferta zrównoważonego rozwoju</b>          |                                                                                                                                                                           |
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki