

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz zanikowy 415/440V 50HZ

GVAX415

### Parametry podstawowe

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys<br>TeSys Deca                    |
| Skrócona nazwa urządzenia   | GVAX                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Podnapięciowy wyzwalacz bezpieczeństwa |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                            | TeSys GV2ME<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie sterujące [Uc]                  | 415...440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ograniczenie napięcia obwodu sterującego | 0.85...1.1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]        | 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-1<br>600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z UL 60947-4-1<br>600 V prąd przemienny (AC) zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Napięcie powodujące wyzwolenie           | 0,7x 0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy przyciąganie w VA             | 12 VA prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy przyciąganie w W              | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA        | 3,5 VA prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w W         | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas pracy                               | 10...15 ms zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Współczynnik obciążenia                  | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przylączya - zaciski                     | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową |
| Moment dokręcania                        | < 1.4 N.m na zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Twałość mechaniczna                      | 30000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość sztuk w zestawie                   | Zestaw 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość                                 | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość                                | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Głębokość                                | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Masa produktu | 0,105 kg    |
| Kolor         | Ciemnoszary |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9 cm     |
| Waga opakowania 1              | 130 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 16       |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 15 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 2,289 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 512      |
| Wysokość opakowania 3          | 75 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 60 cm    |
| Długość opakowania 3           | 80 cm    |
| Waga opakowania 3              | 88,3 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki