

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy, EasyPact TVS, do wyłącznika GZ1, 1NO 1NC

GZ1AN11

Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Skrócona nazwa urządzenia	GZ1AN
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Easypact (EasyPact TVS) GZ1E wyłącznik
Miejsce montażu	Lewa strona
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny 1 NO + 1 NC
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	48...690 V prąd przemienne (AC) 24...240 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A
Trwałość mechaniczna	100000 cykl
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Moc znamionowa moc w VA	300 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 400 VA w 690 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 500 VA w 110...127 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 500 VA w 500 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 650 VA w 440 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 720 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 850 VA w 380...415 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl
Moc znamionowa w W	120 W w 240 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 140 W w 110 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 140 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 180 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 240 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl
Wysokość	89 mm

Szerokość	9,3 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,05 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	43,300 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,500 cm
Długość opakowania 2	15,000 cm
Waga opakowania 2	488,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	3,156 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki