

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł połączeniowy LXM62PD84A11000

ILM62CMD20A000

Parametry podstawowe

Gama produktów	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	Connector module
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Skrócona nazwa urządzenia	ILM

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	250...700 V
Napięcie sterujące [Uc]	24 V DC (tolerancja: - 20...25 %)
Prąd wejściowy	20 A
Sterujący prób podwyższonego napięcia	860 V
Number output current	20 A
Prąd wyjściowy szczytowy	40 A
Interfejs fizyczny	SERCOS III
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Kategoria przepięć	Klasa 3 zgodnie z IEC 61800-5-1
Szerokość	44,5 mm
Wysokość	310 mm
Głębokość	270 mm
Masa produktu	3 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61800-5-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,2 cm

Szerokość opakowania 1	32,5 cm
Długość opakowania 1	42,5 cm
Waga opakowania 1	3,15 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	75,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	26,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki