

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Vihilo hm Urządzenie kontroli stanu izolacji IM9-OL 110-415VCA

IMD-IM9-OL

Parametry podstawowe

Gama produktów	Vigilohm
Skrócona nazwa urządzenia	IM9-OL
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie monitorujące stan izolacji
Zastosowanie urządzenia	Wyłączony silnik
System uziemienia	TT TN-S IT

Parametry uzupełniające

Napiecie sieci	0...690 V - prąd przemienny (AC) w 45...440 Hz (faza do fazy) 0...690 V - prąd stały (DC) (pomiędzy biegunami)
Typ pomiaru	Rezystancja izolacji stojana
Ustawienia progu	Pre-alarm: 0.5...10 MOhm Brak startu silnika: 0.25...2 MOhm
Czas odpowiedzi	<= 2 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V prąd przemienny (AC) 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V prąd stały (DC) +/- 15 %
Internal impedance	500 kOhm - prąd przemienny (AC) w 45...440 Hz 1 MOhm - prąd stały (DC)
Funkcja testująca	MANUAL
Output contact	1 Z/O standardowe 1 Z/O bezpieczny w razie awarii
Breaking capacity	250 V - prąd przemienny (AC) w 6 A 12...24 V - prąd stały (DC) w 6 A
Protokół portu komunikacyjnego	-
Sposób montażu	Zatraskowy Tablicowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN Panel
Miejsce montażu	Poziomy Pionowy
Przylączya - zaciski	Zaciski typu tunelowego0,2...2,5 mm ²
Materiał	Termoplastyczny
Masa produktu	0,2 kg
Wysokość	90 mm

Szerokość	71 mm
Głębokość	67,5 mm
Środowisko pracy	
Stopień ochrony IP	Obudowa: IP20 Płyta czołowa: IP40
Odporność na czynniki środowiskowe	Ekspozycja na wilgoć i ciepło bez użytkowania zgodnie z IEC 60068-2-30 Ekspozycja na wilgoć i ciepło w użytkowaniu zgodnie z IEC 60068-2-56 Mgła solna zgodnie z IEC 60068-2-52
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Normy	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Certyfikaty produktu	EAC DNV CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	222,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,442 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki