



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Nazwa produktu	Thorsman 18 LED
Typ produktu lub komponentu	Lampa robocza
Źródło światła	42 SMD LED 5630 18 W

Parametry uzupełniające

Rodzaj instalacji	Napowietrzny Wnętrzowy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	100...240 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Konfiguracja biegunów wtyczki	2P
Standard wtyczki	Contour
Strumień świetlny	1500 lm
Żywotność źródła światła	50000 godz.
Współczynnik oddawania barw	Ra=80
Kąt wiązki	100 °
Materiał izolacyjny kabli	Neopren
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) TPE (materiał termoplastyczny)
Przylączy elektryczne	Kabel zasilający H05RN-F2x1.0 2 m
Klasa ochronności	Klasa II
Wysokość	200 mm
Szerokość	200 mm
Głębokość	80 mm
Masa produktu	0,99 kg
Kraj docelowy	Francja Belgia Germany

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporny na pył Bryzgoodporny
Stopień ochrony IP	IP54
Stopień ochrony IK	IK07
Znak jakości	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...40 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,18 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	25,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------