

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45/70 - końcówka - 95 x 55 mm - PC/ABS - biel polarna

ISM10204P

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 70 OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Zaślepka końcowa
Colour	Biel polarna (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	95 x 55 mm
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo Wkręt
Product material	PC/ABS
Długość	21 mm
Wysokość	99 mm
Szerokość	56 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,2 cm
Szerokość opakowania 1	5,8 cm

Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	25,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	3,0 cm
Szerokość opakowania 2	6,0 cm
Długość opakowania 2	11,0 cm
Waga opakowania 2	53,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	5,843 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki