

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 OptiLine 70 - wewnętrzny element łącząco- uziemiający - cynk

ISM10955

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 70 OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Wewnętrzny element łączący i uziemiający
Quantity package 1 / unit	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm
Product material	Cynk bez pokrycia
Długość	26 mm
Wysokość	4 mm
Szerokość	6 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,7 cm

Szerokość opakowania 1	0,6 cm
Długość opakowania 1	2,5 cm
Waga opakowania 1	5,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	0,7 cm
Szerokość opakowania 2	7,5 cm
Długość opakowania 2	11,5 cm
Waga opakowania 2	51,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	600
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	3,515 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki