

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 70 - adapter dla mechanizmów osprzętu Altira - 1 moduł - biel polarna

ISM15100P

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 70
System elektroinstalacyjny	Słup Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Adapter
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium Plastikowy
Typ słupa	Dwustronny Jednostronny
Typ słupka	Jednostronny Dwustronny
Typ panela biurkowego	Zestaw panela biurkowego
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	80 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm 120 x 55 mm 155 x 55 mm
Configuration	Pusty
Suitable for	Altira osprzęt elektroinstalacyjny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo Wolnostojący

Parametry uzupełniające

Liczba modułów	1 moduł
Colour	Biel polarna (RAL 9003)
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Product material	PC/ABS
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Długość	71 mm
Wysokość	73 mm
Szerokość	35 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP21

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,2 cm
Długość opakowania 1	7,7 cm
Waga opakowania 1	36,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	70
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,032 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki