

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - słupek instalacyjny - dwustronny - naturalny

ISM20212

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Słupek
Typ produktu	Słupek
Typ słupka	Dwustronny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany

Parametry uzupełniające

Colour	Naturalny
Sposób mocowania	Mocowany na wkręty
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Wysokość	430 mm
Szerokość	116 mm
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,000 cm
Szerokość opakowania 1	16,400 cm
Długość opakowania 1	74,800 cm

Waga opakowania 1	1,966 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	68,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	81,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki