

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Optiline 70 - słup instalacyjny - jednostronny - naturalny - 3170...3570 mm

ISM20500

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Range                                   | OptiLine          |
| Nazwa produktu                          | OptiLine 70       |
| System elektroinstalacyjny              | Słup              |
| Typ produktu                            | Słup              |
| Typ słupa                               | Jednostronny      |
| Wykończenie powierzchni<br>słupa/słupka | Anodowany         |
| Sposób mocowania słupa                  | Mocowany wciskowo |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Additional information    | Regulacja mocowania do sufitu 400 mm |
| Colour                    | Naturalny                            |
| Wymiary otworu z przodu   | 70 mm                                |
| Materiał                  | Aluminium anodowany                  |
| Quantity package 1 / unit | 1 sztuka                             |
| Wysokość                  | 3170...3570 mm                       |
| Głębokość                 | 120 mm                               |
| Szerokość                 | 61 mm                                |

### Środowisko pracy

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Normy                 | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>IEC 1084-2-4<br>SS 424 10 32<br>EN-AW-6063 |
| Operating temperature | -25...60 °C                                                          |
| Stopień ochrony IP    | IP40                                                                 |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 1          | 6,1 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 12,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 317,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 7,15 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 28       |
| Wysokość opakowania 2          | 64,9 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 320,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 215,2 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki