

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Optiline 45 - mocowanie obrotowe

ISM50823

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine
System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Mocowanie obrotowe
Rodzaj podłogi	Podłoga podniesiona (techniczna)
Kształt puszeki podłogowej	Kwadratowy Prostokątny
Colour	Niebieski (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	2 szt.

Parametry uzupełniające

Suitable for	Dla puszeki podłogowej z gniazdami
Liczba modułów	Bez modułów
Product material	PA6 Stal
Długość	25 mm
Wysokość	58 mm
Szerokość	12 mm

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	2,5 cm
Długość opakowania 1	5 cm
Waga opakowania 1	5 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2

Wysokość opakowania 2	2 cm
Szerokość opakowania 2	17 cm
Długość opakowania 2	17 cm
Waga opakowania 2	27 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	2,01 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki