

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Optiline 45 - Altira metalowa puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi - 8 mod.

ISM51638

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Altira puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi
Rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa) Podłoga zagłębiona Podłoga podniesiona (techniczna)
Kształt puszki podłogowej	Prostokątny
Quantity package 1 / unit	1 szt.

Parametry uzupełniające

Liczba modułów	8 modułów
Product material	Stal nierdzewna ABS (akrylonitryl-butadien-styren) PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Długość	199 mm
Wysokość	82 mm
Szerokość	276 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,1 cm
Szerokość opakowania 1	31,0 cm
Długość opakowania 1	21,3 cm
Waga opakowania 1	2,421 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	120

Wysokość opakowania 2	103,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	298,08 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki