

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony K Przełącznik krzywkowy 4 bieguny 60° 150 A mocowanie śrubowe

K150H014UP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony K
Typ produktu lub komponentu	Kompletny przełącznik krzywkowy
Nazwa komponentu	K150
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	150 A
Miejsce montażu	Przednie
Sposób mocowania	4 otwory
Typ główki przełącznika krzywkowego	Z płytką czołową 88 x 88 mm
Typ elementu napędowego	Czarny Piórko pokrętła
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Bez
Opis etykiety	Z metaliczny opis, 1 - 2 czarny znakowanie
Działanie łącznika krzywkowego	Przełącznik
Powrót	Bez
Położenie WYŁ.	Bez położenia WYŁ.
Opis biegunów	4P
Położenia łączeniowe	W lewo: 330° W prawo: 30°
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 529 IP40 zgodnie z NF C 20-010

Parametry uzupełniające

Kąt łączenia	30 °
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1 690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Prąd zwarciovy	25000 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	200 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN 947-1 6 kV zgodnie z IEC 947-1
Działanie styków	Działanie wolne

Skuteczne otwarcie	Z
Przylączya elektryczne	Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 50 mm² Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 70 mm²
Moment dokręcania	2,5 N.m
Zdolność łączeniowa w mA	150000 mA DC w 140 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 150000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 48 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 150000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 150000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 95 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 50000 mA DC w 30 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 50000 mA DC w 60 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 50000 mA DC w 90 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms)
Trwałość mechaniczna	300000 cykl
CAD szerokość całkowita	88 mm
CAD wysokość całkowita	88 mm
CAD głębokość całkowita	205 mm
Masa produktu	0,88 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-3
Certyfikacja produktu	CULus 240 V 15 hp 1 faza CULus 240 V 25 hp 3 fazy CULus 480 V 40 hp 3 fazy CULus 120 V 7,5 hp 1 faza
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 60536 Klasa 2 zgodnie z NF C 20-030

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,7 cm
Szerokość opakowania 1	9,8 cm
Długość opakowania 1	27,5 cm
Waga opakowania 1	1,5 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,022 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

K150H014UP

Dimensions Drawings

Dimensions

Front Mounting



e support panel thickness 0.5 to 5.5 mm / 0.02 to 0.22 in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
165	6.50	88	3.46	88	3.46	5.4	0.21


Arkusz danych produktu

K150H014UP

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

Front Mounting




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
6	0.24	13	0.51	68	2.68

Arkusz danych produktu

K150H014UP

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)




Arkusz danych produktu

K150H014UP

Technical Description

Marking



Angular Position of Switch



Arkusz danych produktu

K150H014UP

Technical Description

Switching Program

330	30	
		1
X		2
	X	3
		4
X		5
	X	6
		7
	X	8
X		9
	X	10
		11
X		12
	X	13
		14
	X	15
		16

Arkusz danych produktu **K150H014UP**

Technical Description

Convention Used for Switching Program Representation

- Contact closed
 - Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
 - Sealed assembly for auto-maintain control
 - Overlapping contacts
 - Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).
- Example:



Zalecane zamienniki