

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przełącznik krzywkowy amperomierza - 3 obwody - 90° - 12 A - for Ø 22 mm

K1F003MCH

### Parametry podstawowe

|                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                                         | Harmony K                                             |
| Typ produktu lub komponentu                                            | Kompletny przełącznik krzywkowy                       |
| Nazwa komponentu                                                       | K1                                                    |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 12 A                                                  |
| Montaż produktu                                                        | Montaż przedni                                        |
| Sposób mocowania                                                       | Otwór Ø22 mm                                          |
| Typ główki przełącznika krzywkowego                                    | Z płytką czołową 45 x 45 mm                           |
| Typ elementu napędowego                                                | Czarny Piórko pokrętła, długość = 35 mm               |
| Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki                              | Bez                                                   |
| Opis etykiety                                                          | Z metaliczny opis, 0 - L1 - L2 - L3 czarny znakowanie |
| Działanie łącznika krzywkowego                                         | Przełącznik amperomierza                              |
| Powrót                                                                 | Bez                                                   |
| Rodzaj pomiaru                                                         | Dla 3 obwodów                                         |
| Położenie WYŁ.                                                         | Z położeniem WYŁ.                                     |
| Położenia łaczeniowe                                                   | W prawo: 0° - 90° - 180° - 270°                       |
| Stopień ochrony IP                                                     | IP65 zgodnie z IEC 529<br>IP65 zgodnie z NF C 20-010  |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kąt łączenia                      | 90 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Znamionowy prąd cieplny [Ith]     | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moc znamionowa w W                | 10500 W AC-21, 500...660 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>1100 W AC-3, 230 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>1500 W AC-23A, 230 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>1500 W AC-3, 400 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3<br>1500 W AC-3, 400 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>1500 W AC-3, 500 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>1500 W AC-3, 690 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>2200 W AC-23A, 400 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>2200 W AC-23A, 500 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>2200 W AC-23A, 690 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>4800 W AC-21, 230 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 W AC-3, 230 V 1 faza zgodnie z IEC 60947-3<br>8300 W AC-21, 400 V 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prąd znamionowy AC [Ie]                                                                            | 1 A w 500 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1<br>2 A w 400 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1<br>3 A w 230 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1<br>1,8 A w 690 V AC-3 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>2,8 A w 500 V AC-3 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>2,8 A w 690 V AC-23A 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>3,3 A w 400 V AC-3 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>3,8 A w 500 V AC-23A 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>4,6 A w 230 V AC-3 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>4,8 A w 400 V AC-23A 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3<br>5,6 A w 230 V AC-23A 3 fazy zgodnie z IEC 60947-3 |
| Trwałość elektryczna                                                                               | 1000000 cykl AC-15<br>1000000 cykl AC-21<br>500000 cykl AC-23<br>500000 cykl AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maximum operating rate                                                                             | 2,5 c./min AC-21<br>2,5 c./min AC-23<br>2,5 c./min AC-3<br>8,333 c./min AC-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prąd zwarciov                                                                                      | 10000 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                                                                    | 16 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]                                                    | 4 kV w funkcji izolacyjnej<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Działanie styków                                                                                   | Działanie wolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skuteczne otwarcie                                                                                 | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przylączy elektryczne                                                                              | Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 1.5 mm²<br>Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 2.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trwałość mechaniczna                                                                               | 1000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD szerokość całkowita                                                                            | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD wysokość całkowita                                                                             | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD głębokość całkowita                                                                            | 69 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                                                                                      | 0,19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                             | CENELEC EN 50013<br>EN/IEC 60947-3 dla Obwód zasilający<br>EN/IEC 60947-5-1 dla Obwód sterowania                          |
| Certyfikacja produktu                             | CSA 240 V 1 hp 1 faza<br>CSA 240 V 3 hp 3 fazy 2 biegun(y)<br>UL 240 V 1 hp 3 fazy<br>UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2 biegun(y) |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                                                        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...55 °C                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn zgodnie z IEC 68-2-27                                                                                               |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z IEC 68-2-6                                                                               |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa ii zgodnie z IEC 536<br>Klasa ii zgodnie z NF C 20-030                                                              |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 6,5 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 6,5 cm |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Długość opakowania 1           | 16,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 205,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 15,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,84 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|


# Arkusz danych produktu    **K1F003MCH**

Dimensions Drawings

## Operating Head and Body with Plastic Base

---

### Front Mounting by Ø 22 mm/0.87 in. Hole




- a1    90.5 mm/3.53 in.
- e    support panel thickness 1 mm to 6 mm./0.039 in. to 0.24 in.

Arkusz danych produktu

K1F003MCH

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)




Arkusz danych produktu

K1F003MCH

Technical Description

Marking

---



Angular Position of Switch

---




Arkusz danych produktu

K1F003MCH

Technical Description

Switching Program




# Arkusz danych produktu    K1F003MCH

## Technical Description

### Convention Used for Switching Program Representation

---

- Contact closed
  - Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
  - Sealed assembly for auto-maintain control
  - Overlapping contacts
  - Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).
- Example:



### Zalecane zamienniki