

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, kaseta zasilająca 3L+N+PE 25A



KBA25ABG4W

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Skrócona nazwa urządzenia	KBA
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
Zgodność produktu	Canalis KBA busbar trunking 25 A
Conductors material	Aluminium
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE L + N + PE
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	25 A
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Kolor	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Bez
Liczba obwodów	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Miejsce montażu	Lewy
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Przylączy - zaciski	Złączka - Pg 16 - złącze zacisku śrubowego dla 4 mm²
Szerokość	273 mm
Głębokość	57 mm
Wysokość	57 mm
Masa produktu	200 g
Normy	IEC 61439-6

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	216,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,8 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	54 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki