

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Canalis KB, odcinek prosty 40A 2m 3 gniazda



KBA40ED2203W

### Parametry podstawowe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Gama produktów              | Canalis               |
| Typ produktu lub komponentu | Kanał kablowy szynowy |
| Zgodność produktu           | KBA                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozkład gniazd zasilania<br>Oświetlenie                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum radiated magnetic field                 | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                  | 230...400 V                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]               | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 40 A w 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Limit obciążenia termicznego                    | 900 kA²s                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THDI                                            | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximum voltage drop                            | <0,3 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości<br><0,28 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości<br><0,25 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości<br><0,22 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości |
| Sposób montażu                                  | Przez zapinki                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis szyny zbiorczej                            | Element prosty                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Polaryzacja szyny zbiorczej                     | L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba obwodów                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba gniazd odpływowych                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Typ sterowania | Bez                              |
| Normy          | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 61439-1 |
| Szerokość      | 30 mm                            |
| Wysokość       | 46 mm                            |
| Długość        | 2 m                              |
| Kolor          | Biały (RAL 9003)                 |
| Masa produktu  | 1,7 kg                           |

### Środowisko pracy

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP              | IP55 zgodnie z EN/IEC 60529                                                                                     |
| Stopień ochrony IK              | IK06 zgodnie z EN/IEC 62262                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 0...35 °C (100% In)<br>35...40 °C (96% In)<br>40...45 °C (93% In)<br>45...50 °C (89% In)<br>50...55 °C (85% In) |

### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 2,900 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 4,500 cm   |
| Długość opakowania 1           | 214,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 2,000 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6          |
| Wysokość opakowania 2          | 10,300 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 10,500 cm  |
| Długość opakowania 2           | 219,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 12,000 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | PAL        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 144        |
| Wysokość opakowania 3          | 65,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 64,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 220,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 300,500 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                  |
| Bez rtęci                       | Tak                                                  |
| Norma RoHS Chiny                | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki