

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, odcinek prosty 25A 3m bez gniazd 1 obwód



KBB25ED4300W

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy szynowy
Zgodność produktu	KBB

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozkład gniazd zasilania Oświetlenie
Maximum radiated magnetic field	2 pT
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	25 A w 35 °C
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	0,44 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	4,4 kA
Limit obciążenia termicznego	195 kA²s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,67 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,61 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,55 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
Sposób montażu	Przez wkręty
Opis szyny zbiorczej	Element prosty
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Liczba obwodów	1
Liczba gniazd odpływowych	0

Typ sterowania	Bez
Normy	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Szerokość	30 mm
Wysokość	46 mm
Długość	3 m
Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	2,6 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK06 zgodnie z EN/IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (93% In) 45...50 °C (89% In) 50...55 °C (85% In)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,1 cm
Długość opakowania 1	310,0 cm
Waga opakowania 1	2,9 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	13,0 cm
Szerokość opakowania 2	16,0 cm
Długość opakowania 2	314,0 cm
Waga opakowania 2	18,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów
------------------	-----------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki