

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, kaseta końcowa 40A

KBB40AF

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Pokrywa końcowa
Zgodność produktu	KBB
Znamionowy prąd pracy [Ie]	40 A
Typ oferty	Część zapasowa
Kolor	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Część boczna kanału kablowego
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Szerokość	46 mm
Głębokość	30 mm
Wysokość	46 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	5 cm
Długość opakowania 1	5 cm
Waga opakowania 1	18 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7 cm

Szerokość opakowania 2	10 cm
Długość opakowania 2	17 cm
Waga opakowania 2	680 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	250
Wysokość opakowania 3	20 cm
Szerokość opakowania 3	31 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,85 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki