

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, hak do podwieszania oprawy

KBB40ZFC5

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Hak
Zgodność produktu	KBB KBA
Montaż urządzenia mocującego	Do podwieszenia oprawy
Maksymalne obciążenie	45 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Rodzaj gwintu	M5
Szerokość	22 mm
Wysokość	62 mm
Masa produktu	50 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-------	----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	0,500 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	16,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	2,500 cm
Szerokość opakowania 2	7,000 cm

Długość opakowania 2	11,000 cm
Waga opakowania 2	160,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	19,000 cm
Szerokość opakowania 3	26,500 cm
Długość opakowania 3	27,000 cm
Waga opakowania 3	8,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki