


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, podkładka dystansowa

KBB40ZFMP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Mostek
Zgodność produktu	KBB KBA
Montaż urządzenia mocującego	Do montażu na ścianie lub podłodze technicznej
Maksymalne obciążenie	60 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Szerokość	30 mm
Głębokość	8 mm
Wysokość	72 mm
Masa produktu	44 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-------	----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,000 cm
Długość opakowania 1	7,200 cm
Waga opakowania 1	41,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	3,000 cm
Szerokość opakowania 2	12,500 cm

Długość opakowania 2	15,000 cm
Waga opakowania 2	920,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	13,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki