

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, uchwyt uniwersalny mocujący KBB

KBB40ZFU

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Wspornik
Zgodność produktu	KBB
Montaż urządzenia mocującego	Podwieszony na pręcie gwintowanym
Maksymalne obciążenie	60 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Szerokość	55 mm
Głębokość	22 mm
Wysokość	70,5 mm
Masa produktu	50 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-6
-------	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,500 cm
Długość opakowania 1	6,500 cm
Waga opakowania 1	50,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	5,500 cm
Szerokość opakowania 2	7,000 cm
Długość opakowania 2	13,500 cm

Waga opakowania 2	500,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	220
Wysokość opakowania 3	18,000 cm
Szerokość opakowania 3	24,500 cm
Długość opakowania 3	38,000 cm
Waga opakowania 3	11,790 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki