

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, kaseta odpływowa wybór fazy - bez ochrony 1L+N+PE 16A

KBC16DCB21

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Skrócona nazwa urządzenia	KBC
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Zgodność gamy	Canalis (KBA) kanał kablowy szynowy Canalis (KBB) kanał kablowy szynowy

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...240 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A w 35 °C
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Polaryzacja jednostki odpływowej	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
Rodzaj złącza jednostki odpływowej	Z wyborem fazy
Kolor blokady odpływu	Niebieski
Normy	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6
Szerokość	168 mm
Głębokość	33 mm
Wysokość	53 mm
Kolor	Kremowy (RAL 9001)
Masa produktu	90 g
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
--------------------	-----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	13,5 cm
Waga opakowania 1	92,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	12 cm
Szerokość opakowania 2	16 cm
Długość opakowania 2	25 cm
Waga opakowania 2	986 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	440
Wysokość opakowania 3	62,5 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	43,384 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki