

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Canalis KB, kaseta odpływowa z bezpiecznikiem 8.5x31.5 3L+N+PE 16A

KBC16DCF40

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Canalis                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu | Jednostka odpływowa                                                        |
| Zgodność produktu           | KBA<br>KBB                                                                 |
| Zastosowanie urządzenia     | Oświetlenie                                                                |
| Zgodność gamy               | Canalis (KBB) kanał kablowy szynowy<br>Canalis (KBA) kanał kablowy szynowy |

### Parametry uzupełniające

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]     | 230...400 V                                   |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]  | 690 V                                         |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]    | 16 A w 35 °C                                  |
| Częstotliwość sieci                | 50/60 Hz                                      |
| Polaryzacja szyny zbiorczej        | L2 + L1 + L3 + N + PE                         |
| Rodzaj zabezpieczenia              | Bezpiecznik                                   |
| Typ bezpiecznika                   | Cylindryczny: 8,5 x 31,5 mm - gG zgodnie z NF |
| Polaryzacja jednostki odpływowej   | 3L+N+PE                                       |
| Rodzaj złącza jednostki odpływowej | Ze stałą polaryzacją                          |
| Osprzęt dostarczany w dostawie     | Bez bezpiecznika                              |
| Normy                              | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6              |
| Szerokość                          | 205 mm                                        |
| Głębokość                          | 38 mm                                         |
| Wysokość                           | 68 mm                                         |
| Kolor                              | Kremowy (RAL 9001)                            |
| Masa produktu                      | 90 g                                          |

## Środowisko pracy

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z EN/IEC 60529 |
|--------------------|-----------------------------|

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 17,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 229,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 18        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,800 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 28,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 43,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 4,613 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 144       |
| Wysokość opakowania 3          | 73,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 38,976 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki