

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Głowica operacyjna 60x60mm czarna rączka

KBD1H

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Harmony typu K                                         |
| Typ produktu lub komponentu               | Główka napędu przełącznika krzywkowego                 |
| Nazwa komponentu                          | KBD                                                    |
| Zgodność produktu                         | Korpusymontowane z przodu 12 i 20 A przez Otwór Ø22 mm |
| Typ główki przełącznika krzywkowego       | Z płytką czołową 60 x 60 mm                            |
| Typ elementu napędowego                   | Czarny Piórko pokrętła, długość = 42 mm                |
| Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki | Bez                                                    |
| Opis etykiety                             | Z metaliczny opis                                      |

### Parametry uzupełniające

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Trwałość mechaniczna    | 1000000 cykl |
| CAD szerokość całkowita | 60 mm        |
| CAD wysokość całkowita  | 60 mm        |
| CAD głębokość całkowita | 77 mm        |
| Długość                 | 42 mm        |
| Masa produktu           | 0,053 kg     |
| Kod zgodności           | KBD          |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C                                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                          |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn zgodnie z IEC 68-2-27                          |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z IEC 68-2-6          |
| Stopień ochrony IP                         | IP65 zgodnie z IEC 529<br>IP65 zgodnie z NF C 20-010 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 8,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 7,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 66,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 32       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 2,433 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki