



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                                                                                     |
| Zgodność gamy                    | Canalis KT kanał kablowy szynowy<br>Canalis KH kanał kablowy szynowy                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                                                                                         |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KH typ wymienny wyjścia<br>Canalis KHF and KGF prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 400 A                                                                                                                                       |
| Protection type                  | muller disconnecter: DIN fuse, size 2 - 400 A                                                                                               |
| Dostarczane wyposażenie          | switch-disconnector                                                                                                                         |
| Sposób montażu                   | Plug-in with auto-clamping system                                                                                                           |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+PEN                                                                                                                                      |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozdział średniej mocy                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 690 V                                   |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 800 V                                   |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                |
| Door/Cover opening side                         | Przód                                   |
| Normy                                           | IEC 61641<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |
| Kolor                                           | White (RAL 9001)                        |
| Szerokość                                       | 680 mm                                  |
| Głębokość                                       | 285 mm                                  |
| Wysokość                                        | 460 mm                                  |
| Masa produktu                                   | 39 kg                                   |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| System uziemienia  | TN-C                         |
| Stopień ochrony IP | IP43 zgodnie z IEC 60529     |
| Stopień ochrony IK | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 80 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 63 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 65,5 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 82,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | PAL     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 1       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 89 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 65,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 74 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 82,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|