



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                                                                                     |
| Zgodność gamy                    | Canalis KT kanał kablowy szynowy<br>Canalis KH kanał kablowy szynowy                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                                                                                         |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KH typ wymienny wyjścia<br>Canalis KHF and KGF prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 630 A                                                                                                                                       |
| Rodzaj zabezpieczenia            | Circuit breaker: NSX630                                                                                                                     |
| Dostarczane wyposażenie          | wyłącznik do osobnego zamówienia                                                                                                            |
| Sposób montażu                   | Plug-in with auto-clamping system                                                                                                           |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+N+PE                                                                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                            | Rozdział średniej mocy                                         |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                | 690 V                                                          |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                  | 800 V                                                          |
| Częstotliwość sieci                                | 50/60 Hz                                                       |
| Typ sterowania                                     | Przedłużony uchwyt obrotowy                                    |
| Przyłącza elektryczne                              | Złączka kablowa z zaciskiem - kabel : 300 mm <sup>2</sup> (x2) |
| Door/Cover opening side                            | Dół                                                            |
| Normy                                              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                     |
| Kolor                                              | White (RAL 9001)                                               |
| Szerokość                                          | 780 mm                                                         |
| Głębokość                                          | 275 mm                                                         |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Depth (door open) | 646 mm |
| Wysokość          | 371 mm |
| Masa produktu     | 45 kg  |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| System uziemienia  | IT<br>TN-S<br>TT             |
| Stopień ochrony IP | IP31 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Packing Units

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1     |
| Waga dla opakowania 1        | 80 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 69 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 71 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 85 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|