

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Canalis KN, łącznik elementów prostych 160A

KNA160ZJ4

### Parametry podstawowe

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Gama produktów              | Canalis                              |
| Nazwa produktu              | KN                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Połączenia elektryczne i mechaniczne |
| Zgodność produktu           | KN                                   |
| Znamionowy prąd pracy [Ie]  | 100 A<br>160 A                       |
| Typ oferty                  | Część zapasowa                       |
| Kolor                       | Biały (RAL 9001)                     |

### Parametry uzupełniające

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Zastosowanie urządzenia        | Rozdział małej mocy |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 230...500 V         |
| Typ sterowania                 | Bez                 |
| Liczba obwodów                 | 1                   |
| Szerokość                      | 200 mm              |
| Głębokość                      | 38 mm               |
| Wysokość                       | 100 mm              |
| Masa produktu                  | 600 g               |

### Środowisko pracy

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262   |
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529   |
| Normy              | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2 |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 10,0 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 1           | 20,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 515,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15        |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm     |
| Długość opakowania 2           | 40 cm     |
| Waga opakowania 2              | 7,966 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60        |
| Wysokość opakowania 3          | 29 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm     |
| Długość opakowania 3           | 60 cm     |
| Waga opakowania 3              | 38,264 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                      | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki