

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Canalis KN, kaseta odpływowa bezpiecznik BS88 - A1 3L+N+PE 20A

KNB20CG5

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                         |
| Zgodność gamy                    | Canalis (KN) kanał kablowy szynowy                                              |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                             |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KN prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia                      |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 20 A w 35 °C                                                                    |
| Protection type                  | odłącznik z bezpiecznikami: BS88 bezpiecznik, wielkość A1 zgodnie z BS standard |
| Dostarczane wyposażenie          | bezpieczniki do osobnego zamówienia<br>zacisk kablowy                           |
| Sposób montażu                   | Wymienny ze stałą polaryzacją                                                   |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+PE<br>3L+N+PE                                                                |
| Kolor                            | Biały (RAL 9001)                                                                |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozdział małej mocy                                                                                                           |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 230...500 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                             |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4,6 kV                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                   |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Przylączya elektryczne                          | Złączka kablowa z zaciskiem - ISO32 - kabel : 4 mm² elastyczny<br>Złączka kablowa z zaciskiem - ISO32 - kabel : 6 mm² sztywny |
| Door/Cover opening side                         | Przód                                                                                                                         |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej           | Przez wyciągnięcie                                                                                                            |
| Normy                                           | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                    |
| Szerokość                                       | 135 mm                                                                                                                        |
| Głębokość                                       | 90 mm                                                                                                                         |
| Wysokość                                        | 165 mm                                                                                                                        |
| Masa produktu                                   | 0,6 kg                                                                                                                        |

Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |

Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 12,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 16,600 cm  |
| Długość opakowania 1           | 13,600 cm  |
| Waga opakowania 1              | 718,900 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 144        |
| Wysokość opakowania 2          | 80,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 112,000 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                      | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki