

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Kaseta zasilająca, Canalis KNT, 63A, 3L+N+PE/3L+PEN, RAL9001



KNT63AB4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KN
Skrócona nazwa urządzenia	KNT
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
Zgodność produktu	Canalis KNT busbar trunking 40...63 A
Conductors material	Aluminium
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...500 V
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Liczba obwodów	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Miejsce montażu	Lewy Prawy
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Przyłącza - zaciski	Złączka dla 16 mm² elastyczny Złączka dla 25 mm² sztywny
Szerokość	265 mm
Głębokość	71 mm
Wysokość	92 mm
Masa produktu	580 g
Normy	IEC 61439-6

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	30,0 cm
Waga opakowania 1	680,0 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	36,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	9,128 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki