



### Parametry podstawowe

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów                  | Canalis                        |
| Nazwa produktu                  | KS                             |
| Typ produktu lub komponentu     | Kanał kablowy szynowy          |
| Opis szyny zbiorczej            | Horizontal distribution length |
| BAR MATERIAL                    | Aluminium                      |
| Zastosowanie urządzenia         | Rozdział średniej mocy         |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 160 A at 35 °C                 |
| Liczba gniazd odpływowych       | 12                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                  | 230...690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]               | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały | 4,45 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy      | 22 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Połączenie elektryczne                          | Smarowany styk ślizgowy                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Promieniowane pole magnetyczne                  | 0,41 µT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Limit obciążenia termicznego                    | 20,2 kA²s                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum voltage drop                            | <0,067 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości<br><0,066 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości<br><0,061 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości<br><0,056 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości |
| Sposób montażu                                  | Przez wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miejsce montażu                                 | Poziomy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Położenie neutralne         | Przycisk strzałki w górę                              |
| Polaryzacja szyny zbiorczej | 3L + N + PE                                           |
| THDI                        | 0...15 % 160 A<br>15...33 % 125 A<br>33...100 % 100 A |
| Typ wymiaru                 | Mocowanie                                             |
| Szerokość                   | 146 mm                                                |
| Długość                     | 3 m                                                   |
| Masa produktu               | 13,4 kg                                               |

## Środowisko pracy

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Normy | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|-------|----------------------------|

## Packing Units

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 13 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 17 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,3 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 311 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | B3M     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 20      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 280 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 49,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 64 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 320 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | PAL     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 20      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 280 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 49,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 64 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 320 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE             | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|