



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy szynowy
Opis szyny zbiorczej	Horizontal distribution length
BAR MATERIAL	Aluminium
Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A at 35 °C
Liczba gniazd odpływowych	6

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...690 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	4,45 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	22 kA
Połączenie elektryczne	Smarowany styk ślizgowy
Promieniowane pole magnetyczne	0,41 µT
Limit obciążenia termicznego	20,2 kA²s
Maximum voltage drop	<0,067 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,066 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,061 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,056 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
Sposób montażu	Przez wkręty
Miejsce montażu	Poziomy

Położenie neutralne	Przycisk strzałki w górę
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + PEN 3L + N + PE
THDI	0...15 % 160 A 15...33 % 125 A 33...100 % 100 A
Typ wymiaru	Mocowanie
Szerokość	146 mm
Głębokość	54 mm
Długość	3 m
Masa produktu	13,4 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-------	----------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	13 kg
Wysokość dla opakowania 1	17 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	311 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	B5M
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	280 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	49 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	64 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	320 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	PAL
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	20
Waga dla opakowania zbiorczego 3	280 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	49 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	64 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	320 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------