



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ oferty	Complementary
Typ produktu lub komponentu	Trójnik
Opis szyny zbiorczej	Standard
Bar materiał	Aluminium
Zastosowanie urządzenia	Zmiana kierunku
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	630 A at 35 °C
Typ zmiany kierunku	Edgewise to perpendicular - neutral to up
Kolor	White (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...690 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Kąt pracy	90 °
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Miejsce montażu	W kanale kablowym
Miejsce montażu	Każda pozycja
Połączenie elektryczne	Smarowany styk ślizgowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Szerokość	113 mm
Wysokość	146 mm
Długość	290 mm for side A 290 mm for side B 290 mm for side C
Masa produktu	10 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	12,94 kg
Wysokość dla opakowania 1	16,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	35 cm
Długość dla opakowania 1	71,9 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------