



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                                                                                                                                                                          |
| Zgodność gamy                    | Canalis KT kanał kablowy szynowy<br>Canalis KS kanał kablowy szynowy                                                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                                                                                                                                                                              |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowe wymienny wyjścia<br>Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia                                                                                              |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 100 A w 35 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Protection type                  | odłącznik z bezpiecznikami: dla aM cylindryczny bezpiecznik, wielkość 22 x 58 mm - 100 A zgodnie z NF standard<br>odłącznik z bezpiecznikami: dla gG cylindryczny bezpiecznik, wielkość 22 x 58 mm - 100 A zgodnie z NF standard |
| Dostarczane wyposażenie          | bezpieczniki do osobnego zamówienia                                                                                                                                                                                              |
| Sposób montażu                   | Wymienny ze stałą polaryzacją                                                                                                                                                                                                    |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+PEN                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozdział średniej mocy                                                                                                                                |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                                           |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                              |
| Przyłącza elektryczne                           | Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 50 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 50 mm <sup>2</sup> elastyczny |
| Door/Cover opening side                         | RIGHT                                                                                                                                                 |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej           | Przez otwarcie drzwi                                                                                                                                  |
| Normy                                           | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                            |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Materiał korpusu  | Plastikowy |
| Szerokość         | 444 mm     |
| Głębokość         | 128 mm     |
| Depth (door open) | 545,5 mm   |
| Wysokość          | 220 mm     |
| Masa produktu     | 5 kg       |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| System uziemienia  | TN-C                         |
| Stopień ochrony IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 3,65 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 18,4 cm |
| Szerokość dla opakowania 1                | 22 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 44,4 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 25      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 114 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 80 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|