



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Płyta zaślepiająca
Zgodność produktu	KS
Znamionowy prąd pracy [Ie]	400 A
Typ oferty	Część zapasowa
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 15 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie elektroinstalacyjne
Zastosowanie urządzenia	Przywracanie IP
Miejsce montażu	W kanale kablowym
Sposób montażu	Przez zapinki
Masa produktu	15 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	90 g
Wysokość dla opakowania 1	0,4 cm

Szerokość dla opakowania 1	4,6 cm
Długość dla opakowania 1	11,8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------