



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Wspornik mocujący
Zgodność produktu	KS
Montaż urządzenia mocującego	Podwieszony na pręcie gwintowanym Montaż na ścianie
Maksymalne obciążenie	70 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Znamionowy prąd pracy [Ie]	400,0 A
Szerokość	30 mm
Głębokość	92 mm
Wysokość	183 mm
Masa produktu	300 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-------	----------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	230 g
Wysokość dla opakowania 1	17 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,5 cm

Długość dla opakowania 1	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,35 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	450
Waga dla opakowania zbiorczego 3	111 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	65 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------